

HINO

MODÈLE 268 2015

Le modèle Hino 268 est conçu pour les applications de chargement aux quais et présente une hauteur de châssis de 40" au-dessus de l'essieu arrière. Avec un essieu avant d'une capacité de 10 000 lb, un essieu arrière d'une capacité de 19 000 lb et 6 empattements disponibles (187" - 271"), le 268 se révèle idéal pour les applications telles que les fourgons réfrigérés, le transport de bidons d'eau ou de marchandises lourdes (peut accueillir une boîte de 15 à 27 pieds).



CARACTÉRISTIQUES EN BREF

PNBV	26 000 lb / 11 790 kg
Capacité des essieux	Avant 10 000 lb / 4 540 kg Arrière 19 000 lb / 8 620 kg
Capacité des ressorts	Avant 12 000 lb / 5 440 kg Arrière 19 000 lb / 8 620 kg
Moteur Hino	J08E-VC diesel, 6 cylindres, turbo avec échangeur d'air, 7,6 litres
Puissance maximum	220 ch à 2 500 t-m
Couple maximum	520 lb-pi à 2 500 t-m
Transmission	Allison 2200 RDS à 6 rapports
Réservoir de carburant 1	189 gallons / 50 litres, aluminium (standard)
Réservoir de carburant 2	189 gallons / 50 litres, aluminium (optionnel)
Freins de service	Freins à disques hydrauliques à l'avant et à l'arrière
Dimension des pneus	11R22.5
Siège du chauffeur	Siège à dossier réglable, revêtu de tissu, avec suspension à air et accoudoir
Siège des passagers	Banquette, recouverte de tissu
OPTIONS	Suspension pneumatique arrière

PROGRAMME DE PROTECTION

Les camions Hino bénéficient d'un des meilleurs programmes de service à la clientèle de l'industrie : le programme 1-3-5 de Hino. Ce programme comprend une garantie de cinq ans sur le moteur, l'assistance-routière Hinowatch durant trois ans ainsi que le programme d'entretien recommandé gratuit pour un an/50 000 km.

SUGGESTION D'ACCESSOIRES

- Déflecteur d'air
- Enjoliveurs de roues en acier inoxydable
- Radio/GPS/Bluetooth
- Choix d'accessoires chromés